

proas



Proas 1099/1105

Proas AS

Leikongvegen 329

6080 GURSKØY

post@proas.no

Tlf: 936 99 653

www.proas.no

Oversikt over standard leveringsomfang

1099/1105 06-2024

Båten vert bygd etter fyljande normer:
Nordisk Båtstandard. Forskrift om fiske og fangstfartøy under 15 meter.
Forskrift om maritime elektriske anlegg.

L=1099/1105 B=400

- **Skrog/dekk/overbygg**
Skrog, dekk, rekker, bakk, og overbygg i GRP. *Skrogsider, dekk og overbygg er isolert.*
Mesanhus med dør i aluminium. *To delt Libra dør til styrhus.* Skylight som rømmingsveg frå lugar på framdekk. Lasteromsluke i aluminium. Fastskrudd flush luke over maskinrom. Inn støypt rør til baugpropell. Trimtank under dørk i lugar. Solid NORselast FL 11 fenderlist. Slitebelte støypt på SB side. *Vindu med isolerglas i 8+5 herda med aluminiumsramme i front og på sider, varme i et vindu. 2 stk vindusviskere m intervall.*
- **Framdriftsanlegg**
Motor: *Cummins 8,3l (500hk), Vgir m-sluring, fleksibel hylse med grease/vassmurt gummilager, pakkboks med talgpakning, rustfri aksel, fireblada propell. Ror. Rustfri roraksel med beslag og skroggjennomføringer. Zipwake automatiske trimflaps. Hydraulisk baugthruster.*
- **Elektrisk anlegg**
To pola anlegg. Batteri: Start 2x140amp. / forbruk 2x180amp. / VHF 40amp. Brytar for naudsamankopling av batteri. Felles brytar og sikringstavle bak på SB side i styrhus. Alarmsentral for vasstand, røyk, og varme i maskinrom samt røyk i styrhus. Lanternekontroll. Tre NUC lanterner samt to rundtlysande raude lanterner og ei kvit lanterne. 2 stk. lysarmaturar i maskinrom. 1 dekklys i mast. Innfelt led lys i tak styrehus og lugar. *Landstraum m 230v inverter Victron Multipluss 24/3000/70 1fas 16A og. med standard CEE kontakt som er standard på alle bryggjeanlegg. En dobbel stikkontakt i pantry, lugar(er), tørkerom og maskinrom.*
- **Pumper**
Manuell pumpe for maskinrom i maskinromsnedgang. Elektrisk pumpe i maskinrom og innreiing/lugar med brytarar i styrhus. Elektrisk pumpe i lasterom, 1,5toms spylepumpe med magnetkløtsj og uttak i mesanhus. Pumpe i lasterom og spylepumpe har brytar på maskinromsnedgang.
- **Tankar**
2 stk. dieseltankar ca à 500 l med stengehøve på dekk i tilfelle brann. 1 stk. vasstank ca 180 l. Varmtvasstank ca 30 l med oppvarming frå kjølvatn på motor. Trimtank under lugardørk.
- **Rekker/leider**
Rekker, handtak på styrhustak og naudleider på hekk i polert syrefast stål.
- **Fortøyingststyr**
To kraftige pullertar på framdekk, en på kvar side og en på kvar side akter. Anker med kjetting og line.
- **Mast**
Radarmast med monteringsplate for radar, lyskastar, antenner og mast for signallys.
- **Hydraulikk/ Styring.** *Hydraulikk anlegg 65kb m 90 l tank. Baugthruster.* Sleipner SH320
Hydraulisk styring med ratt inne.
- **Kontrollhendlar**
ZF- Elektroniske manøverhendler med sluring på dekk og i styrhus.

- **Interiør styrhus/lugar**
To separate lugarer, en med 1 køy og en med to køyer. Bad/toalett i baug. Skott i styrhus og lugar er trekte med polstra grå skai. I tak er det plater trekte med polstra skai. Benke- og sofasider i grå plast. Skapdører/skuffefrontar, benkeplate i eik laminat, lister, bord osb. i eiklaminat. Dørk er belagt med vinylbelegg.
- **Stol, puter og madrassar**
NorSap R-0012 styrestol i svart hud med fotkvisler. Sofaputer i matchande farge til styrestol.
3 stk. madrassar i lugar med gråaktig tekstil trekk.
- **Baderom.**
Elektrisk pumpetoalett, benk med vask og blandebatteri, dusj m/stang og blandebatteri. Vegger og golv i plast, lys farge. Pumpe for avlaupsvatn frå dusj.
- **Pantry i styrehus**
Benkeseksjon med skap, skuffeseksjon og kjøleskap. Overskap i heile benkens lengde. Benkeplate i laminat med rustfri oppvaskum og blandebatteri tilkobla trykkvasspumpe. Mikrobølgeovn 230v. Induksjon koketopp 230v med to plater og ventilator.
- **Tørkerom**
Tørkerom for arbeidsklær med tilkomst frå dekk.
- **Varme**
Dieselvarmar med 3 luft dyser og varmar driven av motoren sitt kjølvatn med følgjande uttak: 1 stk. ved dørk i styrhus og lugar samt defrosterdyser i styrehus under frontrute.
- **Redningspakke**
Redningsflåte 4 person, 1 overlevingsdrakt, 1 livbelte med lys, 1 Jotron nødpeilesendar, 1 Jotron AIS-SART, 1 Jotron VHF radio, 6 fallsjerm-rakett, 4 håndbluss, 2 røyksignal boks, 3 brannslukkere 6KG pulver, 1 livbøye 2,5KG m/ bøyelys og line.
1 stk VHF fastmontert i konsoll over vindu i styrhus.

Fast brannsløkkings anlegg i maskinrom samt brannalarmsentral.
- **Ballast** Ev. naudsynt ballast er innstøyp
- **Forsikring**
Proas AS held båten *forsikra i byggjetida.* Ved overtaking tek kjøpar over forsikringsansvaret.
- **Godkjenning**
Godkjenning av radioanlegg frå Telenor Kystradio samt stabilitetsberegninger og fartøyinstruks.
- **Garanti**
Et års garanti på våre produkt/ arbeid mot fabrikkasjonsfeil. For utstyr som vi kjøper, er levert av andre, gjeld vedkomande leverandør sine betingelser.

- **Leverings betingelser**

Leveringsstad ved verft mot endeleg oppgjer og leveringsprotokoll.

«Alminnelige betingelser NL17» med fylgjande endringar. Pkt. 16,17 og 20 går ut. I punkt 22 endrast 3 måneder til 3 veker.

- **Fylgjande er ikkje med i standard leveranse**

- Garn/notbinge
- Halvshelter
- Mesanmast og segl
- Sideport
- Hydraulikkuttak
- Oppdeling av lasterom
- Roterande vindu
- Rensing av utslepp iflg. IMO NOX Tier III
- Kopling av trimtank. Vatn inn/ut
- Navigasjonsutstyr
- Botnstoff m sliping og grunning
- Radio/musikkanlegg/TV m antenner
- Thruster akter (Hekk thruster)
- Varluftsdyse i tørkerom
- Dekksutstyr som kraner/ halere/ juksamaskiner mm
- NOX rensing