

proas



Proas520

Proas AS

Leikongvegen 329

6080 GURSKØY

post@proas.no

Tlf: 70 08 50 00

www.proas.no

Oversikt over standard leveringsomfang

520 - 03.25

**Båten vert bygd etter fyljande normer:
Nordisk Båtstandard. Forskrift om fiske og fangstfartøy under 15 meter.
Forskrift om maritime elektriske anlegg.**

Hovedmål:

**Lengde frå 1065 til 1499 B= 520 Topp fart ca 10 knop etter motor val
Lasterom på L=1065-1105 =25,6 kbm. På 1299 ca 40kbm
Tonnasje 1099/1105 Brutto 20 tonn Netto 6,1 tonn**

- **Skrog/dekk/overbygg**

Skrog, dekk, rekker, bakk, halvshelter, skott SB side mellom tørkerom og maskinhus og overbygg i GRP. Skrogsider, dekk og overbygg er isoler, takutstikk over dragar. Maskinhus og tørkerom m dører frå dekk. To delt Libra dør til styrhus m vindu. Skylight som rømmingsveg frå lugar på framdekk. Lasteromsluke i aluminium. Fastskrudd flush luke over maskinrom. Trimtank under dørk i baderom ferdig kobla med vatn inn/ut. Fenderlist NORselast FL 11 (Kraftig type). Slitebelte støypt på SB side. Vindu med isolerglass i 8+5 herda med aluminiumsramme i front og på sider. Et vindu med varme (ikkje isoler), 2 stk vindusviskere m intervall og spyling.

- **Framdriftsanlegg**

Nogva Scania Dlog 70M 300hK , Marinegir HC168C/HCo red. 2,48:1 m hydr.clutch med oljekjøler og PTO med SAEC sline. 4-blada vripropellanlegg N4.215. Aksel 65mm m vann smurt og fleksibel hylse. Johnson F9B pumpe med magnet clutch og ekstra dynamo 24V 100A montert på motor. Ror. Rustfri 50mm ror aksel med feittsmurt brosjelagring.

- **Elektrisk anlegg**

To pola anlegg. Batteri: Start 2x140amp. / forbruk 2x225amp. / VHF 40amp. Brytar for naudsamankopling av batteri. Felles brytar og sikringstavle bak på SB side i styrhus. Alarmsentral for vasstand, røyk, og varme i maskinrom samt røyk i styrhus. Lanternekontroll. Tre NUC lanterner. 2 stk. lysarmaturar i maskinrom. 1 dekklys i mast. 2 lys under halvshelter. Innfelt led lys i tak styrehus og lugar. Kamera i motorrom med skjerm i styrhus.

*Landstraum m 230v inverter, landkabel og 1 dobbel stikkontakt i pantry,
1 i lugar, 1 i tørkerom og 1 i maskinrom.*

- **Pumper**

Manuell pumpe for maskinrom i maskinromsnedgang. Elektrisk pumpe i maskinrom og innreiing/lugar med brytarar i styrhus. Elektrisk pumpe i lasterom, 2toms spylepumpe med magnetkløtsj og uttak i mesanhus. Pumpe i lasterom og spylepumpe har brytar på maskinromsnedgang.

- **Tankar**

2 stk. dieseltankar à ca 1500 l med stengehøve på dekk i tilfelle brann. 1 stk. vasstank ca 500 l. Varmtvasstank kombi. med Kabola. Trimtank 1500 l under lugardørk.

- **Rekker/leider**

Rekker i aluminium, handtak på styrehustak og naudleider på hekk i polert syrefast stål.

- **Fortøyingsutstyr**

To kraftige pullertar på kvar side framdekk, en på SB side i bakkant styrhus, en på kvar side akter på rekke eller garnbinge. Anker med kjetting og line.

- **Mast**
Radarmast i glasfiber med monteringsplate for radar, lyskastar, antenner og mast for signallys.
- **Hydraulikk/ Styring**
Hydraulikk anlegg 140 kb m 125 l tank. Hydraulisk styring med ratt inne.
- **Thruster**
Sleipner tunell thruster. Foran SH320 224-320 kg. Akter SH240 168-240 kg.
- **Manøver system**
Marol manøversystem for to posisjoner 41699 HCK- Marine girkontroll i styrhus og 49968 HCK-Remote ved rekke.
- **Interiør styrhus/lugar**
Tre separate singel lugarer med klesskap. I babord lugar kan monterast to køyer. Bad/toalett i baug. Skott i styrhus og lugar er trakte med polstra mørk grå skai. I tak er det plater trakte med lys grå polstra skai. Benke- og sofasider i grå plast. Skapdører/ skuffefrontar, benkeplate, lister, bord osv. i eik laminat. Dørk er belagt med vinylbelegg.
- **Stol, puter og madrassar**
NorSap R-0012 styrestol i svart hud med fotkvisler. Sofaputer i matchande farge til styrestol.
3 stk. madrassar i lugar med gråaktig tekstil trekk.
- **Baderom.**
Elektrisk pumpetoalett, benk med vask og blandebatteri, dusj m/stang og blandebatteri. Vegger og golv i plast, lys farge. Pumpe for avløpsvatn frå dusj.
- **Bysse i bakkant styrehus**
Benkeseksjon med skap, skuffeseksjon, *komfyr 230V og stort komb.kjølfrysenskap.* Overskap i heile benkens lengde og **ventilator** over koketopp. Benkeplate i laminat med rustfri oppvaskkum og blandebatteri tilkobla trykkvasspumpe. **Induksjon 230V koketopp** med to plater nedfelt i benkeplate.
- **Tørkerom**
Tørkerom for arbeidsklær på dekk med varme og 1 stk 230V stikkontakt.
- **Varme**
KABOLA varmar med vatn boren varme i styrehusdørk, radiatorar på lugarar, bad og tørkerom. Oppvarming av varmtvatn kombinert Kabola og motor.
- **Ventilasjon**
Lufting frå lugarar og toalett via separate svane Halsar BB side framdekk. Ventilator med varmegjenvinning i styrhus samt avtrekksvifte over koketopp.

- **Redningspakke for 1099/1105. +- for andre lengder**

Redningsflåte 4 person, 1 overlevingsdrakt, 1 livbelte med lys, 1 Jotron nødpeilesendar, 1 Jotron AIS-SART, 1 Jotron VHF radio, 6 fallsjerm-rakett, 4 håndbluss, 2 røyksignal boks, 3 brannslukkere 6KG pulver, 1 livbøye 2,5KG m/ bøyelys og line.
1 stk VHF fastmontert i konsoll over vindu i styrhus.

Fast brannsløkkings anlegg i maskinrom samt brannalarmsentral.

- **Ballast**

Ev. naudsynt ballast er innstøpt

- **Forsikring**

Proas AS held båten *forsikra i byggjetida*. Ved overtaking tek kjøper over forsikringsansvaret.

- **Godkjenning**

Godkjenning av radioanlegg frå Telenor Kystradio samt stabilitetsberegninger og godkjenning med nødvendig dokumentasjon frå godkjent foretak.

- **Garanti**

Et års garanti på våre produkt/arbeid mot fabrikkfeil. For utstyr som vi kjøper, er levert av andre, gjeld vedkomande leverandør sine vilkår.

- **Leveringsvilkår.**

Leveringsstad ved verft mot endeleg oppgjer og leveringsprotokoll.

«Alminnelige betingelser NL17» med fylgjande endringar. Pkt 16,17 og 20 går ut.

I punkt 22 endrast frå 3 månader til 3 veker.

- **Fylgjande er ikkje med i standard leveranse**

- | | |
|-------------------------|--|
| - Garn/ notbinge | - Stikkontakt for juksa maskiner. |
| - Navigasjonsutstyr | - Radio/musikkanlegg/TV m antenner |
| - Mesanmast og segl | - Roterande vindu |
| - Sideport | - Dekksutstyr som kraner/ halere/ juksamaskiner mm |
| - Hydraulikkuttak | - <i>NOX reinseanlegg</i> |
| - Oppdeling av lasterom | - Straumaggregat (Hjelpemotor) |